

BExBG10D & E ATEX EEx 10 J

Zábleskový výstražný maják



- 10 J / 1 Hz
- BExBG10D: EEx d IIC T4 ($T_{okolí} = -50$ až $+55^{\circ}\text{C}$)
EEx d IIC T5 ($T_{okolí} = -50$ až $+40^{\circ}\text{C}$)
- BExBG10E: EEx de IIC T4 ($T_{okolí} = -50$ až $+55^{\circ}\text{C}$)
EEx de IIC T5 ($T_{okolí} = -50$ až $+40^{\circ}\text{C}$)
- ATEX / CENELEC / FTZU / IECEx / GOST R
- Určeno pro zóny 1, 2, 21 a 22, skupina plynů IIC, IIB, IIA.
- Napájení: 12VDC; 24VDC; 48VDC; 115VAC; 230VAC.
- Barvy záblesku: jantarová, modrá, čirá, zelená, červená a žlutá.
- Automatická synchronizace při vícenásobném zapojení
- 'flip-flop' mód
- Životnost: cca po 8 mil. záblesků, redukce záření na 70%.
- Nárazu a ořesu odolná záblesková trubice.
- BExBG10D: IP67
- BExBG10E: IP66
- Materiál pouzdra: hliník námořní třídy LM6, chromátováno a práškově lakováno = vysoká odolnost proti vlhkosti a ovzduší s vysokou koncentrací soli.
- Čočka chráněná mřížkou.
- Barva pouzdra: červená (RAL3000).
- Pracovní teplota: -50 to $+55^{\circ}\text{C}$ (EExd IIC T4)
 -50 to $+40^{\circ}\text{C}$ (EExd IIC T5)
- Skladovací teplota: -50 to $+70^{\circ}\text{C}$.
- U DC verze je možné sledovat funkčnost propojení majáku.
- Hmotnost: DC: 2.45kg, AC: 2.75kg
- Číslo certifikátu KEMA: 00ATEX2006 X.





Instalační vlastnosti:

- 2 x kabelový vstup M20 (dodáváno s jednou záslepkou).
- Ráčnový 'U' držák pro přesné nastavení majáku i v nevlídných podmínkách.
- Vstupně-výstupní terminálová svorka.
- Připojovací průřez: 0.5 to 4.0mm².



Vstupní napětí a proudová spotřeba majáků BExBG10D a BExBG10E:

napájecí napětí	12 VDC	24 VDC	48 VDC	115 VAC	230 VAC
rozsah napětí	10 - 14 VDC	20 - 28 VDC	42 - 54 VDC	+/-10%	+/-10%
proudová spotřeba	1450 mA	660 mA	340 mA	250 mA	110 mA

BExBG10D:



BExBG10E:



Objednací kód:

BExBG10

D EEx d IIC
E EEx de IIC

12DC	AM
24DC	BL
48DC	CL
115AC	GN
230AC	RD
	YW

KONTAKT

AXIMA, spol. s r.o., Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel.: 547 424 021, fax: 547 424 023, ochod@axima.cz
 E.Rošíckého 22, 586 01 Jihlava, tel.: 564 574 111, fax: 567 310 969, obchod2@axima.cz □ Máchova alej 2177/7, 568 02 Svitavy, tel.: 461 809 121, fax: 461 530 162, obchod3@axima.cz
 AXIMA Slovensko, s.r.o., Košeca - Nozdrovce 776, 018 64 Košeca, tel.: +421 424 468 255-4, fax: +421 468 224, e-mail: obchod@aximaslovensko.sk

www.axima.cz