



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XALK
Typ produktu nebo součásti	Prázdná ovládací skříňka
Označení přístroje	XALK
Použití výrobku	Pro ovládací a signalizační jednotky XB5 Ø 22 mm
Provedení ovladače	Funkce nouz. zastavení Funkce nouzového vypnutí
Počet výřezů	1 výřez
Barva základní skříně	Světle šedá RAL 7035
Barva krytu	Žlutá RAL 1021
Materiál	Polykarbonát
Kabelová průchodka	1 výřez pro kabelovou průchodku, velikost svorky: ≤ 14 mm 2 výřezy pro kabelovou průchodku Pg 13 a ISO M20, velikost svorky: ≤ 12 mm
Stupeň krytí IP	IP69 IP67 IP66 podle IEC 60529 IP69K

Doplňky

Provedení montáže	Montáž zákazníkem
Počet vodorovných řad	1
Počet svislých řad	1
Hmotnost přístroje	0,136 kg
Odolnost proti vysokému tlaku mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost: 0,1 m
Montáž bloku	Čelní montáž Montáž na desku ve dně skříně
Kód el. skladby	SR1 MR1 MF1 SF1
Hlavní skupina	1 výřez
Skupina výrobků	Standardní žlutá

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
----------------	----

Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stupeň ochrany IK	IK03 podle EN 50102
Standardy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 č. 14

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------