



Základní popis

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Všeobecné použití
Typ snímače	Indukční snímač
Použití výrobku	-
Označení snímače	XS1
Provedení snímače	Válcový M8
Velikost	50 mm
Typ těla	Pevné
Materiál rozvaděče	Nerezová ocel
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Metoda připojení	2 vodiče
[Sn] jmenovitý dosah snímání	1 mm
Funkce diskretního výstupu	1 Z
Elektrické připojení	Kabel
Délka kabelu	5 m
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...210 V DC 24...240 V AC
Spínací proud v mA	5...100 mA
Stupeň krytí IP	IP67

Doplňky

Závit ISO	M8 x 1
Detekční plocha	Přední
Vhodnost zapuštěné montáže čidla	Zapuštěná montáž
Materiál	Nerezová ocel
Materiál čela	PPS
Typ výstupního obvodu	AC/DC

Typ kabelu	2 x 0,11 mm ²
Izolační materiál vodiče	PvR
Spínací frekvence	<= 25 Hz AC <= 3000 Hz DC
Označení	CE
Výška	8 mm
Délka	50 mm
Hmotnost přístroje	0,065 kg

Prostředí

Certifikace výrobku	CSA CCC UL
Provozní teplota	-25...80 °C

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Informace o ukončení životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 months
--------	-----------