



Základní popis

Řada výrobků	Harmony XAC
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro tlačítko
Označení přístroje	XACB
Označení	Bez symbolu
Další informace o ovladači	S krytkou
Provozní zdvih	4 mm
Barva hmatníku/ovládače nebo čočky	Zelená
Kompatibilita výrobku	XENC.... XEND.... XESB2011 XESD2241 XENB.... XESD2251 XESD2201
Prodej v nedělitelném množství	10

Doplňky

Hmotnost přístroje	0,005 kg
--------------------	----------

Prostředí

Normy	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 č. 14 EN 60947-5-1
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Odolnost proti vibracím	15 gn (f= 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	100 gn podle IEC 60068-2-27
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	Třída II podle IEC 61140
Stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK08 podle EN 50102

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------