

ZCKE675

hlavice polohového spínače ZCKE - čep ze zesílenou ocelovou kladkou - (+120°C)



Základní popis

Řada výrobků	OsiSense XC
Název řady	Standardní formát
Typ produktu nebo součásti	Hlava polohového spínače
Označení přístroje	ZCKE
Typ hlavice	Hlava pístu
Kompatibilita výrobku	XCKJ
Přidružené tělo	ZCKJ4H7 ZCKJD37H7 ZCKJ4 ZCKJ6H7 ZCKJ1 ZCKJ2 ZCKJ11 ZCKJ4H29 ZCKJD39H29 ZCKJ6H29 ZCKJ8 ZCKJ21H7 ZCKJ9H29 ZCKJ41 ZCKJ11H29 ZCKJD31H29 ZCKJ7 ZCKJD37 ZCKJD35H7 ZCKJD35 ZCKJ1H29 ZCKJ1H7 ZCKJD31H7 ZCKJD39 ZCKJ9H7 ZCKJ2H29 ZCKJ7H29 ZCKJD39H7 ZCKJ5H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9

ZCKJ7H7
 ZCKJD35H29
 ZCKJ8H7
 ZCKJ6
 ZCKJ5
 ZCKJ8H29
 ZCKJ41H7
 ZCKJD31
 ZCKJ11H7
 ZCKJ41H29
 ZCKJD37H29
 ZCKJ21
 ZCKJ5H7
 ZCKJ21H29

Pohyb pracovní hlavy	Lineární
Typ ovládací hlavice	Ovládací válcový čep s návratem kov (zesílený)
Typ přístupu	Podélný, 2 směry

Doplňky

Ovládání spínače	30° vačkou
Nucené vypnutí	Ano
Hmotnost přístroje	0,155 kg
Materiál hlavy	Kov

Prostředí

Provozní teplota	10...120 °C
Teplota okolí pro uskladnění	10...120 °C
Popis prostředí	Vysoká teplota

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------