



Instalační bzučák pro použití zejména na pracovních strojích, ovládacích pultech nebo rozváděčích

- Elektronický bzučák do otvoru 22,5 mm
- Jednoduché připojení přes konektor
- Dlouhá životnost díky zdokonalení diskového pohonu
- Kladná i negativní řídicí logika
- Externí ovládání trvalého nebo přerušovaného tónu



Jednoduchá instalace do otvoru M22



TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr × výška):	50 mm × 22 mm (v zabudovaném stavu)
Pouzdro:	Směs PC/ABS, víko: PC
Frekvence tónu:	2,8 kHz
Typy tónů:	Trvalý nebo pulsní
Montáž:	Vestavná do otvoru Ø 22,5 mm (M22 × 1,5 mm)
Připojení:	Šroubovací svorky pro vodiče max. 1,5 mm ²
Kabelový vstup:	Kabelová vývodka M20 × 1,5 mm
Životnost:	Min. 5 000 hodin

Matice a těsnění jsou součástí dodávky.



OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V DC	230 V AC
Proudová spotřeba:	25 mA	20 mA
Instalační bzučák	111 000 55	111 000 68



ROZMĚROVÉ SCHÉMA:

