

- Instalace sirény do otvoru 22,5 mm
- Akustický výkon 100 dB
- Vysoký stupeň krytí IP 65
- Výběr z osmi tónů
- Regulace akustického výkonu



Montáž do krabičky



Držák na stěnu

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Rozměry (průměr x hloubka): 70 mm x 71,6 mm

Pouzdro: Směs PC a ABS, víčko – PC

Zvukový výstup: max. 100 dB (regulace je dostupná ze zadní strany sirény)

Typ tónu: 8 různých tónů

	Pozice přepínače 0		1,6 kHz	86 dB (A)
	Pozice přepínače 1		1,6 kHz	86 dB (A)
	Pozice přepínače 2		1,6 kHz	86 dB (A)
	Pozice přepínače 3		1,6 kHz	88 dB (A)
	Pozice přepínače 4		3,4 kHz	90 dB (A)
	Pozice přepínače 5		3,4 kHz	100 dB (A)
	Pozice přepínače 6		3,4 kHz	96 dB (A)
	Pozice přepínače 7		3,4 kHz	100 dB (A)

Montáž: Do otvoru \varnothing 22,5 mm (M22)

Připojení: Konektor se šroubovými svorkami 1,5 mm²

Životnost: > 5 000 hodin

OBJEDNACÍ REFERENCE:

Napájení:	24 V \cong	115 V \sim	230 V \sim
Proudová spotřeba:	80 mA	40 mA	40 mA
	110 000 75	110 000 67	110 000 68

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Držák na stěnu s ochranným víčkem (IP 54)	975 109 01
Krabice – 1 otvor	975 109 02
Krabice – 2 otvory	975 109 03
pro jeden maják a jeden akustický díl	
Krabice – 3 otvory	975 109 04
pro dva majáky a jeden akustický díl	
Krabice – 4 otvory	975 109 05

