

Ovíjecí tkané trubice

Kabelové trubice a kabelové spirály

122



Vlastnosti

- Vynikající ochrana kabelových sestav proti otěru
- Pro utěsnění konců trubice není třeba použít zdroj tepla, na rozdíl od klasických pletených trubic
- Díky svému designu, spočívajícím v ovinutí kolem svazku vodičů, je možno ovíjecí trubice použít u sestav, kde již došlo k zafixování vodičů, nebo kde by bylo třeba vodiče rozpojit.
- Trubice Bind-It® je dodávána se jmenovitými průměry od 5 mm do 38 mm

Technické informace


Materiál	mono a multivlákná polyesteru
Teplotní rozsah	-70°C až +125°C
Teplota tavení	+255°C
Automobilní teplotní třída	T3
Barva	černá
Klasifikace zápalnosti	samozhášecí, typ B (FMVSS-302 testovací metoda D45 1333)
Odolnost proti otěru	PSA D44 1722 : R8
Dielektrická pevnost	od 1kVAC výše

Vlastnosti - samozhášecí verze

- Ovíjecí trubice vyrobená z monovláken a multivláken samozhášecího polyesteru
- Určena pro mechanickou ochranu a údržbu vodičových a kabelových svazků
- Její konstrukční provedení s činitelem pokrytí 100% zajišťuje vynikající odolnost proti proříznutí a oděru
- Pro utěsnění konců ovíjecí trubice není třeba použít teplo, na rozdíl od klasických pletených trubic
- Poněvadž se ovine kolem vodičového svazku, je možno ovíjecí tkanou trubicí použít u sestav, kde vodiče jsou zafixovány nebo kde je třeba vodiče rozpojit.
- Trubice Bind-It® je k dispozici ve jmenovitých průměrech od 5 mm do 50 mm

Technické informace - samozhášecí verze

Materiál	monovlákná a multivlákná polyesteru
Teplotní rozsah	-50°C až +125°C
Teplota tavení	+240°C
Automobilní teplotní třída	T3
Barva	černá
Klasifikace zápalnosti	samozhášecí (I3-F1), NF16-101
Test zápalnosti	podle NF-EN-ISO 11925-2
Odolnost proti oděru	PSA D44 1722: R8
Hustota kouře	NFX 10-702-1; 10-702-2: Pass; Index kouře: 12
Oxygennační index	podle NF-ISO 4589-2; OI=36,9 %
Dielektrická pevnost	od 1kVAC výše
Další vlastnosti	materiál neobsahuje halogeny



* Jmenovitý průměr je určen ovinutím výrobku kolem trnu dané velikosti tak, aby bylo dosaženo překrytí 90° (průměrná hodnota),

Ref. označ. výr.	Jmen. průměr* [mm]	Délka na miniaturní cívice [m]
CPS05W-150-EU	5	150
CPS08W-100-EU	8	100
CPS13W-50-EU	13	50
CPS19W-25-EU	19	25
CPS25W-25-EU	25	25
CPS29W-15-EU	29	15
CPS32W-15-EU	32	15
CPS38W-15-EU	38	15

Ref. označ. výr.	Jmen. průměr* [mm]	Délka na miniaturní cívice [m]
CPS05W-150-FR-EU	5	150
CPS08W-100-FR-EU	8	100
CPS13W-50-FR-EU	13	50
CPS19W-25-FR-EU	19	25
CPS25W-25-FR-EU	25	25
CPS29W-15-FR-EU	29	15
CPS32W-15-FR-EU	32	15
CPS38W-15-FR-EU	38	15
CPS50W-15-FR-EU	50	15