

Vývodky s dělenou těsnící vložkou pro síťové a ethernetové kabely

Pro upnutí kabelů s předmontovaným konektorovým zakončením





Kabelové vývodky s dělenou těsnící vložkou



3D animation

Kabelové vývodky s dělenou těsnící vložkou umožňují upnutí kabelů s předmontovaným konektorovým zakončením. Díky jejich snadné instalaci a dobrému stupni krytí (IP 54) nabízejí spolehlivou ochranu proti vniknutí prachu a vody v náročných prostředích. Produktová řada zahrnuje velikosti od M20 do M40 a díky tomu pokrývá široký rozsah aplikací.

Zachování záruky, poskytnuté výrobcem kabelu

Při použití vývodek této řady odpadá nutnost demontovat konektor na konci kabelu a ztratit tak záruku výrobce.

Ochrana proti zkroucení těsnící vložky

Podélné vroubkování na spodní části vývodky zvyšuje ochranu proti zkroucení těsnící vložky při utahování.

Kabely s předmontovaným konektorovým zakončením

Těsnící vložky těchto vývodek umožňují instalaci kabelů s předmontovanými konektory o průměru od 15 do 28 mm. Odpadá nutnost demontáže a opětovné montáže těchto konektorů, šetří se čas a snižuje riziko poškození konektoru.

Snadná instalace

Instalace vývodek této řady je uživatelsky přátelská, šetří čas a práci.

Široký rozsah aplikací



Vývodky tohoto typu mohou být s výhodou použity v řadě průmyslových aplikací, včetně telekomunikací, průmyslové automatizace, obnovitelných zdrojů a dalších.



Přehled výhod

- Snadná a časově úsporná instalace
- Stupeň krytí IP 54
- Dostupné v plastovém a mosazném provedení
- Rozsah velikostí od M20 do M40
- Pro kabely o průměru 3 až 8 mm
- Upnutí kabelů, zakončených konektory o průměru 15 až 28 mm

- M20 max. 15mm Ø
- M25 max. 17mm Ø
- M32 max. 25mm Ø
- M40 max. 28mm Ø



G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	ØPL mm	 mm	H mm	L mm	Obj. č.	
M20x1.5	3.0	4.5	15	24	21	6	1000.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	24	21	6	1000.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	24	21	6	1000.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	30	25	7	1000.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	30	25	7	1000.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	30	25	7	1000.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	36	28	8	1000.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	36	28	8	1000.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	36	28	8	1000.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	46	31	8	1000.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	46	31	8	1000.40.080G	10



G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	ØPL mm	 mm	H mm	L mm	Obj. č.	
M20x1.5	3.0	4.5	15	24	21	10	1100.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	24	21	10	1100.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	24	21	10	1100.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	30	25	11	1100.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	30	25	11	1100.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	30	25	11	1100.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	36	28	13	1100.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	36	28	13	1100.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	36	28	13	1100.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	46	31	13	1100.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	46	31	13	1100.40.080G	10

G	>Ø< min mm	>Ø< max mm	ØPL mm	 mm	H mm	L mm	Obj. č.	
M20x1.5	3.0	4.5	15	27	28	13	1571.20.045G	50
M20x1.5	4.5	6.5	15	27	28	13	1571.20.065G	50
M20x1.5	6.0	8.0	15	27	28	13	1571.20.080G	50
M25x1.5	3.0	4.5	17	34	33	13	1571.25.045G	25
M25x1.5	4.5	6.5	17	34	33	13	1571.25.065G	25
M25x1.5	6.0	8.0	17	34	33	13	1571.25.080G	25
M32x1.5	3.0	4.5	25	41	35	15	1571.32.045G	25
M32x1.5	4.5	6.5	25	41	35	15	1571.32.065G	25
M32x1.5	6.0	8.0	25	41	35	15	1571.32.080G	25
M40x1.5	4.5	6.5	28	50	40	15	1571.40.065G	10
M40x1.5	6.0	8.0	28	50	40	15	1571.40.080G	10

